

KIKKO

Hot & Cold



ÖDEME SİSTEMLERİ

Kikko uygun ödeme şekillerini kullanarak Yönetici, BDV ve MDB protokolünde olabilecek en iyi hizmeti sunar.

Aynı zamanda, şu özelliklerle donatılmıştır:

- Para üstü verme, madeni para kullanımı
- Fiş alma
- Kart veya anahtar ile işlem.
- Uyarı mekanizması.

AKSESUARLAR

- Madeni para gözü için kapak
- Bardak sensörü
- Bardak bölümü lambası
- 20 litre su tankı
- Sessiz soğutma ünitesi (toz ürünler için)
- Master/slave donanımı (Kikko&Snakky/Snakky SL)
- Kırılmaz para çantası
- Hareketli panel (birlikte kullanım için Kikko ve Snakky/Snakky SL ile)
- RS232 donanımı
- Kızıl ötesi
- Görsel panel
- Yumuşatıcı ünitesi
- Talimatname kutusu
- Mekanik sayaç donanımı
- Isıtıcı, toz halindeki ürünler için
- GSM bağlantısı



Bardak bölümü 14 cm demlik için uygun.



Yeni modüler bölmeler kapakla ayrılmış. 7 litrelik alan sağ ve sol iki parça.

ÖRNEK VE OLASI KONFIGÜRASYONLAR

	KIKKO ES 6 (Espresso Ünitesi + 5 hazneli)	KIKKO IN 7 (7 hazneli)
Ön seçim		
Coffee strength	☕	☕
Şeker	☕	☕
Ekstra şeker	☕	☕
Bean black coffee	☕	
Bean white coffee	☕	
Instant black coffee		☕
Instant white coffee		☕
Decaf black coffee	☕	☕
Decaf white coffee	☕	☕
Chocolate	☕	☕
Espresso choc	☕	☕
Chocomilk	☕	☕
Instant black tea	☕	☕
Instant white tea	☕	☕
Cappuccino	☕	☕
Espresso	☕	☕
Soup		☕
Diet chocolate		*
Lemon tea		*

*Seçenekler değiştirilebilir

ÖZELLİKLER

Yükseklik	1700 mm*
Genişlik	540 mm
Derinlik	690 mm
Derinlik açık kapı anında	1120 mm
Yükseklik yukarı kaldırılmış halde	1985 mm
Ağırlık	115 kg yaklaşık.
Güç kaynağı voltajı	230 V
Güç kaynağı frekansı	50 Hz
Güç	1800 W
Su basıncı (3/4" gas)	0.5 - 8.5 bar

*Gerekliğinde : +10 -10 mm

	HAZNE A Hacim7l	HAZNE B Hacim3.5l	HAZNE C Hacim4.5l (tek)	HAZNE D Hacim8.7l (kahve çekirdeği)
İÇERİK	Yaklaşık kapasite (kg)	Yaklaşık kapasite (kg)	Yaklaşık kapasite (kg)	Yaklaşık kapasite (kg)
Coffee beans	/	/	/	3.2
Whitener	2.6	1.3	1.7	/
Chocolate	5.2	2.6	3.4	/
Tea	6.4	3.2	4.2	/
Nature tea	2.6	1.3	1.7	/
Instant Coffee	1.8	0.9	1.2	/
Sugar	6.2	3.1	4	/
Soup	6	3	3.9	/

KAPASİTE

Bardak (Ø 70-71 or 73-74 mm)	500*
Karıştırıcı (uzunluk 95/105 mm)	450
Espresso modeli hazne sayısı	6
Instant modeli hazne sayısı	7
Espresso kaynatıcısı	0.6 l
Instant kaynatıcısı	2 l
Madeni para	1100 madeni para.

*166 cc

ENERJİ TÜKETİMİ

Espresso modeli Başlangıç sıcaklığına kadar Saatteki tüketim stand-by	51.71 Wh 87.67 Wh
Instant modeli Başlangıç sıcaklığına kadar Saatteki tüketim stand-by	174.1 Wh 76 Wh



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24,24030 Valbrembo (BG) Italy
Ph.+39 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

Geniş seçim menüsü ve
içecek kalitesi

Yeni tasarım modüler hazneler

Optimum iç alan kullanımı
180°açı ile servis özelliği ile
çift menteşe avantajı

Ürün doldurulması sırasında
yukarı kaldırılabilen paneller
hazırlama kolaylığı

Snap-on sistemi , yeni teknik
ürünü yapısı ile temizlik ve
bakım kontrolü

Gelişmiş 16-bit elektronik kontrol
(master/slave çalışabilme Snakky/Snakky SL)

Programlama yolu ile kilitleme

Ergonomik servis alanı

Demlik seçeneği/anahtarlı kullanım

Tasarımı ve teknolojisi
Snakky serisine uygun

KIKKO

Kusursuz performans

Kikko soğuk ve sıcak içecek otomatı olarak Necta'nın alanında 1700 mm boyuyla en gözde üründür. Kikko küçük ve orta büyüklükte alanlar için tasarlanmasına rağmen performansı ile tam bir büyük boy otomat serisi ürünü gibidir. Necta standart teknolojisi ile geliştirilmiş konsepti ile içecekleri karakteristik özelliklerine uygun şekilde servis ederken müşteri memnuniyetini maksimum oranda sağlamak için seçenek çeşitliliği sunar.

YENİLİKÇİLİK

Kikko 7 değişik ürün için farklı büyüklükte hazneleri ile işlevseldir. Yeni modüler hazneleri ile toplamda 10.5 litre (iki parçaya ayrılmış bölüm 7 litre + 3.5 litre) hacmi ile standartların üstünde kapasiteye sahiptir. Ürün odaklı maksimum verim sağlamak için, dilerseniz, 4.5 litrelik tek hazneler yada kahve çekirdekleri koymak için 8.7 litrelik bölme kullanabilirsiniz. Ürün doldurma işlemi iki gözden kolaylıkla yapılabilir. Eşit büyüklükte kolay açılabilir hazneler, The absence of front crosspieces and the lift-up top panel make access to the easier, simplifying all operations carried out by the filler and by the technician. The snap-on systems and the limited number of screws allow the technician to work on the machine using a single screwdriver, for example to access the boiler or the power supply unit. The cup turret with the columns that can be extracted individually, the easily removable cup ring assembly, the cup station that can be disassembled without tools, the easy to extract tilting drip tray of the cup station and the removable chute for stirrers are just some examples that make work on the Kikko easy.

KULLANICI ARAYÜZÜ

16 itme butonu, artı ön seçim: kahve ve şeker miktarını belirlemek için.

- Kolay okunabilen geniş buton etiketleri.
- Eğik alphanumerik panel ile 2 satır 16 karakter, net ve anlaşılır görünüm.
- Sesli sinyal özelliği ile uyarı mekanizması.
- Tüm tasarım özelliklerine uygunlukta geliştirilmiştir.
- Ergonomik bölümler, optimum yükseklik ile içeceklerin seçim ve servisi.

TASARIM

Kikko, Snakky spiral serisi ile koordineli olarak geliştirilmiştir. Birleşerek, tam bir otomat çözümü sunarlar. Hiçbir ekstra donanım gerektirmeden, Snakky/Snakky SL ile birleşebilir. Tüm metalik gümüş rengi otomatlarda olduğu gibi, şık standart panel, oval yüzey ince ve hoş itmeli butonlar, geniş iç hacim müşterilerin gereksinimlerine yanıt verebilmek adına biraraya gelmiştir. Kikko, küçük ve orta büyüklükteki mekanlar için idealdir. Nerede kaliteli ve orjinal kahve ihtiyacı varsa, Kikko hizmete hazırdır.

YÜKSEK İÇECEK KALİTESİ

Z 3000 unitesine sahip teknolojisi ile Necta karıştırıcılar, mükemmel karışımlar... Kikko, eşsiz espresso coffee ve lezzetli kahve çeşitlerini hazırlarken; uygun sıcaklıkta işler, kısa zamanda sunuma hazırlar. Geleneksel yöntemlere hazırladığı içecekleri hijyenik koşullar altında size sunar. Servis öncesi ve servis sonrası her aşamada ergonomik tasarımı ile temizlik ön plandadır. Daima temiz ve bakımlı bir çalışma ortamındadır. Makina dinlenme konumunda olduğu anlarda bile standartların düşmemesi için özel donanımlara sahiptir. Kikko içecek otomatı olarak kaliteyi en üst düzeyde temsil eder.

ELEKTRONİK KONTROL

16-bit elektronik kontrol ve flash EPROM birleşerek esnek ve komplike kontrol sunar. Bir PC ile kurulabilecek en kontrollü bağlantı yapısına sahiptir. "Flash". Uygun avuçlu donanımlarla kontrol sağlayan, via RS232 arayüzü: otomatik yükleme ve kullanma istatistiklerini tutabilir. (Satış istatistiklerin gerektiği gibi raporlayabilmeniz için EVA-DTS formatında) Flash kontrol sistemi GSM teknolojisi ile uzaktan kontrol edilebilme seçeneği de sunar. Kikko, kolay programlanabilirliği sayesinde çok farklı menülerin oluşturulmasına izin verir. Farklı menüler iki ayrı bölüm aracılığı ile gerektiği gibi sunulabilir. Kikko, Snakky/Snakky SL, ile master / slave şeklinde çalışabilir. Bu birleşimler aynı ödeme sistemini kullanarak GSM bağlantılı bir modem ile birlikte çalışabilirler.



Optimum kullanım
arka kapak açılarak işlemler
rahatlıkla yapılabilir. Üstü açmadan.